

RAPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

FRANGIZOLLE

Coltivare con successo

La lunga esperienza e la continua ricerca di Rapisarda, permettono di mettere a punto macchine che risaltano per l'affidabilità delle strutture, la durata dei dischi, un'ampia gamma di modelli.



I frangizolle Rapisarda, sono progettati per garantire il massimo dell'efficacia e dell'efficienza nelle lavorazioni complementari delle diverse colture.

Coltivare con successo

I frangizolle sono le macchine combinate ideali sui terreni forti che garantiscono velocità operativa e risparmio in termini di tempo e carburante.



Sono ideali per:

- Minima lavorazione;
- Rottura estiva delle stoppie;
- Preparazione del letto di semina

Coltivare con successo

I frangizolle sono impiegati per operare una prima rottura della zollosità più grossolana.

Sono costituiti da serie di dischi concavi dal bordo liscio o dentato; disposti su due assi variamente inclinabili rispetto alla direzione di avanzamento.

La capacità del disco di penetrare nel terreno, distaccarne una parte e farla ricadere sgretolando la massa terrosa, è tanto maggiore quanto più trasversalmente è posizionato il disco rispetto alla direzione di avanzamento della trattrice.



Sono queste le linee progettuali dei frangizolle Rapisarda, garantendo così una lavorazione del terreno eccellente.

L'ampia gamma di Rapisarda

Rapisarda, ha progettato una vasta gamma di frangizolle, per rispondere alle diverse esigenze in ambito di lavorazioni agronomiche.



- SERIE HERCULES
- SERIE ARES
- SERIE LINE
- SERIE ORANGE
- SERIE CROSSED

SERIE HERCULES

Il frangizolle HERCULES TRAINATO è la macchina che può essere abbinato anche a trattori di bassa/ media potenza, permette la rottura delle zolle, l'interramento dei fertilizzanti e l'affinamento del terreno senza effettuare l'inversione.



HERCULES

FRANGIZOLLE TRAINATO



| | TIPO | HP | DISCHI | INTERASSE | LARGHEZZA | DIAMETRO D. | PESO |
|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| LEGGERI | HER/18L | 60-70 | 18 | 22,5 cm | 2,05 m | 61 cm | 1135 kg |
| | HER/20L | 60-70 | 20 | 22,5 cm | 2,32 m | 61 cm | 1285 kg |
| | HER/22L | 70-80 | 22 | 22,5 cm | 2,55 m | 61 cm | 1405 kg |
| | HER/24L | 80-90 | 24 | 22,5 cm | 2,77 m | 61 cm | 1495 kg |
| | HER/26L | 100-110 | 26 | 22,5 cm | 2,95 m | 61 cm | 1560 kg |
| | HER/28L | 120-130 | 28 | 22,5 cm | 3,20 m | 61 cm | 1670 kg |
| MEDI | HER/20M | 80-90 | 20 | 22,5 cm | 2,32 m | 61 cm | 1520 kg |
| | HER/22M | 80-90 | 22 | 22,5 cm | 2,55 m | 61 cm | 1640 kg |
| | HER/24M | 90-100 | 24 | 22,5 cm | 2,77 m | 61 cm | 1870 kg |
| | HER/26M | 100-120 | 26 | 22,5 cm | 2,95 m | 61 cm | 1980 kg |
| | HER/28M | 120-140 | 28 | 22,5 cm | 3,20 m | 61 cm | 2120 kg |
| PESANTI | HER/20P | 90-100 | 20 | 23 cm | 2,40 m | 66 cm | 1710 kg |
| | HER/22P | 100-110 | 22 | 23 cm | 2,65 m | 66 cm | 1820 kg |
| | HER/24P | 100-110 | 24 | 23 cm | 2,90 m | 66 cm | 2110 kg |
| | HER/26P | 120-140 | 26 | 23 cm | 3,05 m | 66 cm | 2235 kg |
| | HER/28P | 140-160 | 28 | 23 cm | 3,30 m | 66 cm | 2430 kg |

| TIPO | ACCESSORI E ALLESTIMENTI |
|---------|---|
| TM/HER | Telaio maggiorato |
| AIP/HER | Angolazione indipendente nel posteriore |
| TBI/HER | Traino bilanciato idraulicamente |
| SDO/HER | Supporti doppi oscillanti |

Telaio bitrave, apertura idraulica delle sezioni, sollevamento idraulico delle ruote con bilanciamento anteriore e posteriore, raschifango regolabili. La serie frangizolle HER viene prodotta con supporti di fusione con doppio cuscinetto e distanziale di fusione pari all'interasse. La serie HER/L viene prodotta con asse 30x30, la serie HER/M con asse 35x35 e la serie HER/P con asse 40x40.

HERCULES

FRANGIZOLLE TRAINATO RICHIUDIBILE IDRAULICAMENTE



| | TIPO | HP | DISCHI | INTERASSE | LARGHEZZA | DIAMETRO D. | PESO |
|---------|---|---------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| LEGGERI | HER/24L/I | 80-90 | 24 | 22,5 cm | 2,77 m | 61 cm | 1730 kg |
| | HER/26L/I | 100-110 | 26 | 22,5 cm | 3,00 m | 61 cm | 1920 kg |
| | HER/28L/I | 120-130 | 28 | 22,5 cm | 3,20 m | 61 cm | 2025 kg |
| MEDI | HER/24M/I | 110-120 | 24 | 22,5 cm | 2,80 m | 61 cm | 2180 kg |
| | HER/26M/I | 120-130 | 26 | 22,5 cm | 3,05 m | 61 cm | 2315 kg |
| | HER/28M/I | 120-140 | 28 | 22,5 cm | 3,35 m | 61 cm | 2450 kg |
| | HER/32M/I | 150-180 | 32 | 22,5 cm | 3,85 m | 61 cm | 2840 kg |
| | HER/36M/I | 190-220 | 36 | 22,5 cm | 4,30 m | 61 cm | 3350 kg |
| | HER/40M/I | 240-280 | 40 | 22,5 cm | 4,80 m | 61 cm | 3850 kg |
| | HER/44M/I | 300-320 | 44 | 22,5 cm | 5,30 m | 61 cm | 4035 kg |
| PESANTI | HER/24P/I | 120-140 | 24 | 23 cm | 2,80 m | 66 cm | 2680 kg |
| | HER/28P/I | 130-150 | 28 | 23 cm | 3,20 m | 66 cm | 2930 kg |
| | HER/32P/I | 160-200 | 32 | 23 cm | 3,85 m | 66 cm | 3350 kg |
| | HER/36P/I | 200-240 | 36 | 23 cm | 4,30 m | 66 cm | 3690 kg |
| | HER/40P/I | 220-300 | 40 | 23 cm | 4,80 m | 66 cm | 4150 kg |
| TIPO | ACCESSORI E ALLESTIMENTI | | | | | | |
| TM/HER | Telaio maggiorato | | | | | | |
| AIP/HER | Angolazione indipendente nel posteriore | | | | | | |
| TBI/HER | Traino bilanciato idraulicamente | | | | | | |
| SDO/HER | Supporti doppi oscillanti | | | | | | |

Telaio bitrave, apertura idraulica delle sezioni, sollevamento idraulico delle ruote con bilanciamento anteriore e posteriore, raschifango registrabili. La serie frangizolle HER viene prodotta con supporti di fusione con doppio cuscinetto e distanziale di fusione pari all'interasse. La serie HER/L viene prodotta con asse 30x30, la serie HER/M con asse 35x35 e la serie HER/P con asse 40x40.



RAPISARDA



Telefono: 095 664101
Whatsapp: +39 3533.065605
E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net

